



天线套装 AK-40G

20Hz-40GHz



描述:

AK-40G 天线组件包含天线、电流探头和相关附件，以满足各种各样的客户需求。为防止运输搬运过程中仪器的破损，每个零部件在搬运箱中都有一个特定的储物位置。同时套件中还包含电缆，一个三脚架以及方位角和仰角头，另有三脚架携带伴随天线套件。满足客户所有的法规测试。

主要特点:

- 频率范围: 20Hz-40GHz
- 阻抗: 50Ω
- 满足发射测试和接收测试
- 校准报告 (1, 3, 10 m 水平极化)
- 满足 FCC, MIL-STD, VDE 和 TEMPEST 等标准

具体指标:

包含设备	频率范围	产品描述
TSC-542	/	运输箱
SAS-510-2	290 MHz - 2000 MHz	对数周期天线
SAS-542	20 MHz - 330 MHz	双锥天线
SAS-550-1B	9 KHz - 60 MHz	有源单极天线
SAS-560	20 Hz - 2 MHz	无源环形天线

SAS-571	700 Hz – 18 GHz	高增益喇叭天线
SAS-574	18 GHz – 40 GHz	高增益喇叭天线
BCP-610	20 Hz - 20 MHz	宽带电流钳
BCP-611	10 KHz - 150 MHz	宽带电流钳
SAC-18G-3	DC~18GHz	3 米 N ~ N 线缆
SAC-40G-1.5	DC~40GHz	1.5 米 2.9 ~ 2.9 线缆
ADP-202	/	N(f)~ BNC(m) 适配器
ADP-203	/	N(f)~ SMA(m) 适配器
ATU-510	/	木质三脚架
AEH-510	/	方位头和仰角头
TCC-510	/	三脚架箱

可选附件:

- PAM-0118P (20 MHz~18 GHz)前置放大器, 增益 33 dB
- PAM-1840VH (18 GHz~40 GHz)前置放大器, 增益 37 Db
- SAC-18G-0.5 (最大 40GHz) 线缆 ,N/SMA/2.9mm
- SAC-40G-0.5 (最大 40GHz) 线缆 ,N/SMA/2.9mm





更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn