



天线套装 AK-521F-4

25MHz-4GHz



描述:



AK-521F-4 宽带混合天线组件是一种紧凑型组装天线，其频率范围 25MHz-4GHz。

主要特点:

- 频率范围: 25 MHz - 4000 MHz
- 最大连续功率: 400 Watts
- 阻抗: 50 ohm
- 最大辐射场强: 100 V/m
- 接头: N (f)
- 基座: 1/4- 20 螺柱
- 满足 FCC, MIL-STD, VDE 和 TEMPEST 等标准

具体指标:

包含设备	频率范围	产品描述
SAS-521F-4	25 MHz - 4000 MHz	混合天线
TSC-521F	/	运输盒;
SAC-211	/	3 米 N(m) ~ N(m) 线缆
BTE-510	/	极化固定装置

可选附件:

- PAM-0204 (20 MHz~4 GHz)前置放大器, 增益 26 dB
- ATU-510 (30.5cm~163cm) 木质三脚架, 带 1/4-20 螺柱
- AEH-510 天线载重平台, 提供可靠的方位角和仰角, 带 1/4-20 螺柱
- TCC-510 (直径 20cm, 长度 116cm) 包装运输盒
- SAC-211-0.5 (最大 10GHz) 线缆 ,N-N





更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn