



AM-400 天线塔



描述：

AM-400和AM-600是为EMI测试而设计的电动天线杆。AM-400型天线杆允许天线高度从1米到4米不等，AM-600型天线高度从1米到6米不等。它们是用非导电玻璃纤维材料制成的。天线安装在一个整体式横臂上，横臂连接在滑块组件上。滑块总成在三角架轮子上的桅杆上滑动。它是由一个由电动机驱动的绳索和滑轮机构拉动的。滑块总成配有弹簧加载的制动机构，以防止绳索失效时意外下降。

主要参数：

天线塔	AM-400	AM-600
天线塔高度	5 米	7 米
最大天线高度	4 米	6 米
最小天线高度	1 米	1 米
额定电流	0.77A	0.77A
电压	115V, 60Hz	115V, 60Hz
重量	68kg	77kg



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn