



## HDCam6E

### 高分辨率 EMC 硬化彩色摄像机



#### 描述:

HDCam6E 在 2 百万像素的分辨率上屏蔽性能可达 200V/m。HDCam6E 具备最好的像素，特别适合 1080p 高清像素的要求（例如高清显示监测），也适用于极变焦（30 倍光学变焦）。

摄像机包括宽动态范围 WDR 和数字降噪 DNR，摄像机可以消除噪音并且生成直观和清晰的图像。视频信号可以无压缩地转移格式 HD-SD(HD-CCTV)到控制器上。因此，它是理想的光学传输运算设备，例如用于抗扰度测试中的自动切换和误差探测。它还提供了一款用于自动监测的特殊软件。

HDCam6E 可以通过 EMC 高清摄像控制器远程操作。

#### 特点:

- 射频抗扰度 200V/m 可达 18GHz
- EMC 满足标准 CISPR25 等级 5
- 自动/手动变焦
- 虹膜控制（手动，用于光线不良的情况）
- 30 倍光学变焦
- 体积小（108\*80\*158mm）
- 全高清：1080p 显示

#### 附件:

##### 标配

- 供电电源：PSMxx,可选电池 PSBxx
- 控制器（变焦，聚焦，P/T）：HDCONxxx
- 光纤电缆：长度可变，ST/FSMA 连接器
- 监控器：HDMI, DVI

选件

- 远程控制器 Pan/Tilt
- 三脚架和壁挂式
- 外部 DVR 设备
- 通过外部网线控制
- 控制器集成 LAN-Pocos DVR, 用于定制项目的检测和记录

**具体指标:**

视频信号系统	HD-SDI
成像器件	1/3" Super HD,CCD
分辨率	2.1M 像素 (1920*1080 全高清)
最小照度	1 Lux
镜头	1/3"
变焦	30 倍光学变焦 (机动化)
聚焦	4.3-129.0mm (机动化)
观察角度 (水平)	(水平) 71.3° (广角), 2.58 (TELE)
虹膜	自动/手动
最小物体距离	32cm (广角)
白平衡	自动
特点	紧凑摄像模块
控制链接	860nm 红外 LED
视频链接	数字, 1310nm 激光
玻璃光纤	20/125μm 玻璃光纤, ST conn
操作温度和湿度	0°-+50°C/20 - 80%RH
材质	铬酸盐铝
颜色	浅灰色 (RAL 7035) /青绿
外部尺寸	108mm*80mm*158mm(H*W*L)
重量	1,450g
抗扰度	200V/m 可达 18GHz
满足标准	CISPR25 等级 5, ISO11452
平/斜度	外部, 选件; H±170°, V:135°



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)