



## 高频低损耗 RF 线缆 HF-Low-Loss RF Cables DC-40GHz



### 描述:

AHS 微波/射频高频电缆具有良好的可重复性, 可靠性, 可用于各种商业和工业应用。频率范围: DC - 40GHz, 其电缆外表为高温热塑性塑料, 可以承受-65~+200°C的温度。所有电缆标准长度可定制(型号后以 m 为单位指定- "x", 如 SAC- 40G-10 = 10m)。

### 主要参数:

型号	SAC-18G-X	SAC-26G-X	SAC-40G-X
频率范围	Up to 18 GHz	Up to 26 GHz	Up to 40 GHz
接头	precision N(m)	SMA(m)	2.9mm(m)
标准长度	3 Meters	3 Meters	1.5 Meter
尺寸	0.310"	0.220"	0.145"
RF 泄露	> 100 dB to 18 GHz	> 100 dB to 18 GHz	> 100 dB to 18 GHz, 80dB up to 40 GHz
最小弯曲半径	2.0"	1.0"	0.5"
最大功率 @ 1 GHz	1900 Watts	800 Watts	540 Watts
最大功率 @ 18 GHz	400 Watts	160 Watts	100 Watts
"X" 代表长度, 单位: m			



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)