



标准 RF 线缆 Standard RF Cables DC-10GHz



描述:

AHS 微波/射频电缆具有良好的可重复性, 可靠性, 可用于各种商业和工业应用。所有电缆标准长度为 3m。也可定制(型号后以 m 为单位指定- "x", 如 SAC- 210-10 = 10 米)。

主要参数:

型号	频率范围	接头	电缆类型
SAC-210	DC - 5 GHz	BNC(m) - BNC(m)	RG-58
SAC-211	DC - 10 GHz	N(m) - N(m)	RG-214
SAC-212	DC - 5 GHz	BNC(m) - N (m)	RG-58
SAC-213	DC - 5 GHz	N(m) - N(m)	RG-58

参数图表:

		衰减值 dB/3m					
线缆型号	频率范围	100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	5GHz	10GHz
RG-58	DC - 5 GHz	0.5	1.6	1.8	3.5	6.0	--
RG-142	DC - 10 GHz	0.4	0.9	1.4	2.5	3.9	7.0
RG-214	DC - 10 GHz	0.2	0.6	0.9	1.7	2.7	4.5
RG-223	DC - 5 GHz	0.5	1.1	1.7	2.8	4.6	--

		最大承受功率 (W)					
线缆型号	频率范围	100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	5GHz	10GHz
RG-58	DC - 5 GHz	300	125	80	50	20	--
RG-142	DC - 10 GHz	1800	750	530	275	175	100
RG-214	DC - 10 GHz	780	340	200	110	65	40
RG-223	DC - 5 GHz	480	205	120	70	40	--





更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn