



天线套装 TDS-535-2 25MHz-1GHz



描述:

TDS-535-2 谐振偶极子天线组件满足标准的 EMI 测试和场地衰减测试 (OET-55 和 ANSI C63.5), 所有的半波偶极子都是根据 FCC balun 制作, 而且都是参照 ANSI C63.5 进行了 3m/10m 校准测试。谐振偶极子天线只能满足 1GHz 频段的测试需求。组件包含一个坚固的运输箱, 4 个平衡杆, 延长杆、伸缩元件, 10m 线缆, 卷尺, 三脚架安装配件。

主要特点:

- 频率范围: 25 MHz-1 GHz
- 阻抗: 50Ω
- 校准报告
- 满足 FCC, MIL-STD, VDE 和 TEMPEST 等标准
- 2 个完整的 4 Balun 组合
- 低损耗、低驻波比

具体指标:

| 包含设备 | 频率范围 | 产品描述 |
|-----------|-------------------|---------|
| TSC-535-2 | / | 运输箱 |
| FCC-1 | 25 MHz – 70 MHz | 谐振偶极子天线 |
| FCC-2 | 65 MHz – 180 MHz | 谐振偶极子天线 |
| FCC-3 | 170 MHz – 340 MHz | 谐振偶极子天线 |

| | | |
|------------|--------------------|---------|
| FCC-4 | 325 MHz – 1000 MHz | 谐振偶极子天线 |
| SAC-213-10 | / | 10 米线缆 |
| 延长杆 | / | / |
| 伸缩杆 | / | / |
| 三脚架安装配件 | / | / |
| 卷尺 | / | / |

可选附件:

- ATU-514 (84cm~200cm) 非金属三脚架 , 带 1/4-20 螺柱
- AEH-510 天线载重平台, 提供可靠的方位角和仰角, 带 1/4-20 螺柱
- TCC-510 (直径 20cm, 长度 116cm) 包装运输盒





更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn