



低损耗同轴电缆



AK 9513



AK 9515 E



AK 9515 G



具体指标:

型号规格	容值	最高频率	RF峰值电压	外径	弯曲半径	温度范围	标准连接器	阻抗
AK 9513	101 pF/m	3 GHz	3.5 kV	10.3 mm	100 mm	-40~65°C	N-male	50Ω
AK 9515 E	78 pF/m	10 GHz	1 kV	10.2 mm	150 mm	-40~65°C	N-male	50Ω
AK 9515 G	77 pF/m	6 GHz	1 kV	14.6 mm	150 mm	-40~65°C	N-male 7/16-male	50Ω
AK 9515 H	95 pF/m	18 GHz	2 kV	4.14 mm	60 mm	-40~65°	N-male SMA-male	50Ω
MSS 9630	-	3 GHz	-	-	-	-	N-male N-female	-

长度规格:

型号规格	标准长度 (m)	对应连接器
AK 9513	3、5、10	N-male
AK 9515 E	10	N-male
AK 9515 G	1.5、2.5、4	N-male
AK 9515 H	10	N-male
MSS 9630	0.3	N-male/N-female



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn