



耦合去耦网络 FCC-801-M5-75A-1



技术规格:

应用	IEC 61000-4-6 传导抗扰度
频率范围	150kHz – 80MHz
供电线	5 线电源线
阻抗	150kHz – 26MHz: 150Ω±20Ω 26MHz – 80MHz: 150Ω+60Ω/-45Ω
最大电流	75A
最大电压	50 – 60Hz, 线对地最大 277V, 线对线最大 480V
射频干扰端口额定功率	最大 15W
EUT/电源端连接器	6mm MC 安全插座
射频干扰端口	50Ω BNC
尺寸(LxWxH)	51cm x 31cm x 31cm
重量	14.5kg



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn