



## 耦合去耦网络 FCC-801-S2



### 技术规格:

应用	IEC 61000-4-6 传导抗扰度
频率范围	150kHz – 230MHz
输入/输出线	2 线
阻抗	150kHz – 26MHz: $150\Omega \pm 20\Omega$ 26MHz – 80MHz: $150\Omega + 60\Omega / -45\Omega$ 80MHz – 230MHz: $150\Omega \pm 60\Omega$
最大电流	3A
最大电压	250VAC, 250VDC
射频干扰端口额定功率	最大 9W
EUT/AE 端连接器	D-Sub 9 Pin (Active Pins 1 - 2)
射频干扰端口	50 $\Omega$ BNC
尺寸(LxWxH)	23cm x 15cm x 13cm
重量	1.8kg



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)