



## 耦合去耦网络 FCC-801-USB-3.0



北京世纪汇泽科技有限公司

### 技术规格:

|             |   |
|-------------|---|
| 应用          | IEC 61000-4-6 传导抗扰度   |
| 频率范围        | 150kHz – 230MHz   |
| 输入/输出线      | 9 线   |
| 阻抗          | 150kHz – 26MHz: $150\Omega \pm 20\Omega$<br>26MHz – 80MHz: $150\Omega + 60\Omega / -45\Omega$<br>80MHz – 230MHz: $150\Omega \pm 60\Omega$ |
| 最大电流        | 3A  |
| 最大电压        | 250VAC, 250VDC  |
| 射频干扰端口额定功率  | 最大 9W   |
| EUT/AE 端连接器 | USB TypeA or B (Active Pins1-9)   |
| 射频干扰端口      | 50 $\Omega$ BNC   |
| 尺寸(LxWxH)   | 31cm x 18cm x 15cm  |
| 重量          | 3.2kg   |



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)